

# TOSHIBA

## *TOSHIBA Daiseikai 9.5 WiFi - 25 A+++*

TOSHIBA Daiseikai 9.5 en premium värmepump som verkligen levererar värme när det som mest behövs. Med en värmefaktor SCOP 5,3 och energiklass A+++ är Daiseikai 9.5 en av de bästa på marknaden. Daiseikai 9.5 har även braskaminfunktion, optimerad värmespridning i sex olika mönster och luftrening i form av jonisering. Naturligtvis även låg ljudnivå. Levereras med Wifi.



**100% Toshiba-kvalité**



## RAS-25N4KVPD-ND - Daiseikai 9,5 inomhusdel 25

7302747

Max_Kyleffekt:	3.5
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	3.2
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	0,70 - 6,70
Max värmeeffekt:	6.7
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+5 till +13 & +17 till +30
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	2.5
Kyleffekt min-max:	0,9 - 3,50
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+18 till +29
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	851 x 293 x 270
Vikt [kg]:	14
Luftflöde [m3/min]:	12
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	(19)-24-44
Ljudeffektsnivå [dBA]:	57
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"



## RAS-25N4AVPD-ND - Daiseikai 9,5 utomhusdel 25

7302748

Max_Kyleffekt:	3.5
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	3,2 / 5,33
Värmeeffekt vid -25°C / COP:	3.7
Värmeeffekt vid -15°C / COP:	4,7
Värmeeffekt vid -10°C / COP:	5
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	0,7 - 3,2 - 6,7
Max värmeeffekt:	6.7
Effektförbrukning Värme:	0,15 - 0,60 - 1,9
COP - Värmefaktor:	5.33
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	5.3
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg:	A+++
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Helsingfors:	4.3
Energimärkning [Värme]- Klimatzon Helsingfors:	A+
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	-30 till +24
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	2.5
Kyleffekt min-max:	0,75 - 3,5
Effektförbrukning [Kyla]:	0,16 - 0,44 - 0,75
EER - Köldfaktor:	5.68
SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	9
Energimärkning [Kyla]- Klimatzon Strasbourg:	A+++
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	-15 till +46 °C
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	800 x 630 x 300
Vikt [kg]:	43
Luftflöde [m3/min]:	36
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	41-47
Ljudeffektsnivå [dBA]:	60
Dränering [mm]:	32
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]:	20
Röranslutning min rörlängd [m]:	2
Röranslutning max höjdskillnad [m]:	12
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Föfylld för 15 meter
Typ av kabel mellan utomhus- och inomhusdel:	4 ledare 1,5m2
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1.1
CO2 Ekvivalenter:	0.74



*RB-N104S-G Toshiba Wifi modul Se  
7302799*

7302510