

 **YORK**[®]
INSTALL CONFIDENCE



MULTI SPLIT INVERTER R32





Multi Split Inverter R32

YORK Multi Split - serie

YORKs produktserie av Multi Splits inkluderar en bred uppsättning av storlekar för att ge dig mer flexibilitet i ditt produktutbud. Varje modell är designad för att tillhandahålla komfort och effektivitet i ett lätthanterat aggregat. Den eleganta designen passar ett flertal platser, både i hemmet och på kontoret. Modellerna möter de högsta effektivitetsklassningarna vilket betyder att mindre energi konsumeras utan att offra komfort och prestanda. Både utomhusaggregatet och inomhusdelen är utvecklade för tyst drift och alla inställningar ändras enkelt genom fjärrkontrollen.

Utomhusdel

- DC Inverterkompressor
- Kompakt design
- Tyst driftsläge
- Servicevänlig
- Beröringsskydd över serviceuttag
- Värmekabel (tillbehör)

Fjärrkontroll

- Timer
- Nattläge
- 24 timmars timer

Inomhusdel - Vägghmodell

- Dold display
- "Följ mig"-funktion
- Automatisk återstart vid strömavbrott
- Diskret design
- Fjärrkontroll ingår
- Wifi-styrning (tillbehör)



Funktioner



24-Timmars timer

Tillåter programmerade starttider upp till 24 timmar i förväg för flexibel och bekväm drift



Tyst drift

Smart teknologi och kompakt design reducerar ljudnivån till så lågt som 25 decibel för tyst och bekväm drift



Automatisk återstart

Aggregatet startar automatiskt om och återgår till samma driftsinställningar efter strömavbrott



Enkel felsökning

Tydligt visade felkoder gör felsökning och service enklare



Flera fläkthastigheter

Multipla fläktlägen verkställer ett flertal krav på luftflöde



3-minutersskydd

En startfördröjning på 3 minuter hjälper och undviker skador på kompressorn samt reducerar drifttid



R32 Köldmedium

Miljövänligt köldmedium som är effektivt i både kyl- och värmeläget utan att skada ozonlagre



Teknisk data inndel

Modell	YHSF09XEEMH-RX		Artikelnr: 680 0024
Kyleffekt	Kapacitet	kW	2,64
	Strömförbrukning	W	24
	Driftsström	A	0,11
Värmeeffekt	Kapacitet	kW	2,78
	Strömförbrukning	W	24
	Rated ström	A	0,11
Strömförsörjning	Matning	V/Hz/Ph	220-240/50/1
	Avsäkring	A	
Fläktmotor inndel	Typ		DC Fläkt
	Hastighet (Hi/Mi/Lo)	rpm	1,150/850/700
	Luftflöde (Hi/Mi/Lo)	m³/h	416/309/230
	Ljudtryck (Hi/Mi/Lo)		
	Ljudnivå	dB(A)	54
Inndel	Mått (BxHxD)	mm	722x290x187
	Emballage (BxHxD)	mm	790x370x270
	Vikt	kg	7,3/9,7
	Röranslutningar	tum	1/4" - 3/8"



Teknisk data utedel

Modell	YU2F18YEEMHO-X		Artikelnr: 6800026
Kyleffekt	Kapacitet	kW	5,28 (2,05-6,86)
	Strömförbrukning	W	1,630 (690-2,000)
	Driftsström	A	7,1 (3,1-9,2)
Värmeeffekt	Kapacitet	kW	5,57 (2,34-7,24)
	Strömförbrukning	W	1,500 (600-1,670)
	Rated ström	A	6,6 (2,6-7,9)
Strömförsörjning	Matning	V/Hz/Ph	220-240/50/1
	Avsäkring	A	13
Kompressor	Typ		Rotationskomp. DC Inverter
	Rated ström	A	7,5
	Oljetyp/Oljemängd	ml	VG74/440
Fläktmotor utedel	Typ		DC Fläktmotor
	Hastighet (Hi/Mi/Lo)	rpm	850/750/600
	Luftflöde	m ³ /h	2,200
	Ljudtryck	dB(A)	56
Utedel	Mått (BxHxD)	mm	800x554x333
	Emballage (BxHxD)	mm	920x615x390
	Vikt	kg	35,5/38,5
Köldmedium	Typ		R32
	GWP		675
	Mängd	kg	1,25
Köldmedierör	Röranslutningar	tum	2 x 1/4" - 2 x 3/8"
	Max total rörlängd	m	40
	Max rörlängd till 1 st innedel	m	25
	Max höjdskillnad innedel/utedel	m	15
	Max höjdskillnad mellan innedelar	m	10
	Standard rörlängd	m	7,5
	Extra köldmediefyllning	g	12 x (Längd m-7,5)
Omgivningstemperatur	Kyl drift	°C	-15 till +50
	Värmedrift	°C	-15 till +24